

**Optisk
brandvarnare**



**Tryggt
val**

a-collection

Optisk brandvarnare

Optisk brandvarnare med testknapp och diod som indikerar funktion med 1 blink /min samt ett ljudtryck av 85dbm. Säkerhetsfunktionen batterispärr säkrar att brandvarnaren inte kan monteras på sin fästplatta om inte batteriet är på plats. Optiska brandvarnare har ett avancerat fotocellsystem som detekterar rökpartiklar.

Den optiska brandvarnaren är bäst när det gäller att detektera pyrande bränder med synliga rökpartiklar. Levereras med batteri, fästplatta, skruv, plugg och bruksanvisning.

Monteringsplatser

- Sovrum, barnrum och korridorer måste utrustas (grundläggande krav) med rökdetektorer.
- Alltid i taket.
- 50 cm från väggen (eller balken).
- Om rummet är uppdelat av möbler som når upp till taket osv. måste en rökdetektor installeras i varje rumsdel.
- I rum med en golvyta " 60 m², uppdelad i taksektioner av balkar eller reglar, gäller följande:
- I taksektioner > 36 m² måste en rökdetektor installeras per taksektion.
- I taksektioner " 36 m² och med taklutningar på " 20° liksom balkar eller reglar med en höjd på " 0,2 m, behöver inte hänsyn tas till separata taksektioner. Installera rökdetektorerna så centralt som möjligt i rummet, i en taksektion eller på regeln.
- I rum som har balkar och takreglar med en höjd på > 0,2 m måste rökdetektorn installeras på en balk eller bjälke så centralt som möjligt i rummet.
- I rum med en golvyta på > 60 m² måste ytterligare en rökdetektor installeras per 60 m².

Teknisk data

	6302000	6002001
Strömförsörjning	9V DC 1 års batteri	3V DC 10 års batteri (ej utbytbart)
Ljudeffekt	>85dB/3m	>85dB/3m
Temperaturområde	0°C - +40°C	-10°C - +40°C
Godkänd enligt	EN 14604:2005 + AC:2008	EN 14604:2005 + AC:2008

6302000



6302001



Artikel nr	Benämning	Diameter	Höjd
6302000	Optisk brandvarnare 1 års batteri	100 mm	33 mm
6302001	Optisk brandvarnare 10 års batteri	102 mm	36 mm

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris