

Athena I On/Off




Artikelnummer 7502064

Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd. Bestyckad med en dimbar LED-enhet.

Produktspecifikation

Effekt (W)	12	Antal poler	3
Armaturlumen (lm)	996	IP-klass	IP54
Färgtemperatur (K)	3000	Vandalklass (IK)	IK10
Dimmertyp	Fram- /bakantsdimmer	Serie	Athena I
Ljusspridning	Symmetrisk	Typ	Plafond
Spridningsvinkel (°)	120	Inomhus/Utomhus	Inomhus/utomhus
Färg	Vit	Livslängd L70/B10	100000
Material	Polykarbonat	D-märkt	Ja
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Svensktillverkad	Nej
Djup (mm)	48	Skyddsklass	II
Diameter (mm)	250	Färgåtergivning (CRI)	>80
Vikt (kg)	0,7	Färgtolerans (SDCM)	3
Spänning/ström ut drivdon (mA/V)	150	Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +50°C
Energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)	Drivdon ingår	Ja
EAN-Kod	7393047186350	Typ av drivdon	Konstantström
Knockout för utanpåliggande kabel	Ja	Livslängd drivdon (h)	100000
Vidarekoppling	Ja	Dragavlastning	Ja
Med ljussensor	Nej	Nätfrekvens (Hz)	50
Med rörelsesensor	Nej	Ledararea (mm²)	2,5
Dimbar	Ja	Spänningstyp	AC/DC
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Anslutning (typ)	Skruvplint
Ljuskälla ingår	Ja	Min Spänning (V)	220
		Max Spänning (V)	240
		CE-märkt	Ja

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

