

zebra



Teknisk beskrivning

Ljuskälla	Integrerad LED
SDCM	3
Livslängd	50 000h L70/B50
Totaleffekt	26,4W
Spänning	220-240V 50/60Hz
Isolationsklass	Klass I (1)
Kapslingsklass	IP65, IK08
Energiklass	A+
Material stomme	Aluminium, gjuten, pulverlackerad
LED-drivdon	Integrerat LED-drivdon
Dimbar	Nej
Rekommenderad installationshöjd	3-4 meter


Trygg

Tidlös, klassisk LED parkarmatur med indirekt ljus. Elegant lösning vid passager, i stadsmiljö och i parker. Trygg är symmetriskt rundstrålande och passar 60 mm. stolpar. Armaturhus i aluminium, med invändig reflektor i spunnen renaluminium och avskärmning i UV-stabiliserad polykarbonat. Specialbehandlad med avancerad ytbehandling för aggressiva miljöer. Det vill säga en 16 stegs process toppad med special-lack.

Trygg levereras med 5 meter monterad kabel, integrerad LED med kraftig prestanda. Vandalsäker IK08-klassificering på armatur och avskärmning.

E-nr	Benämning	Färg	Ljufördelning	Effekt W	Lumen	Lm/W	Färgtemp.	ØxH
77 485 42	Trygg	Grafit	Rundstrålande	25W	2780 lm	105 lm/w	4000K	600x300 mm
77 485 43	Trygg	Silver	Rundstrålande	25W	2780 lm	105 lm/w	4000K	600x300 mm
77 485 44	Trygg	Grafit	Rundstrålande	25W	2640 lm	100 lm/w	3000K	600x300 mm
77 485 45	Trygg	Silver	Rundstrålande	25W	2640 lm	100 lm/w	3000K	600x300 mm
77 485 46	Bländskydd	-	-	-	-	-	-	-

Måttskiss



Trygg med bländskydd.