

Dokumentnamn: Kv. Nätet

Vår referens: Joacim Håkansson

2408055 SOCKELD M PERILEX 16A P-V

Artnr.: 2408055

Typbeskrivning: 193903200

Frp. strl.: 1

Leverantör: SCHNEIDER ELECTRIC

ALEM09: J



Kort beskrivning:

SOCKELD M PERILEX 16A P-V

Mediumbeskrivning:

Sockeldosa med Perilexuttag Polarvit

Lång beskrivning:

Sockeldosa med Perilex spisuttag 16A, 440V. Uttagen är förkopplade med FK-ledare från uttagets sockel.

Punkttext:

Utförande

Montering: Utanpåliggande

Anslutningsklämma: Skruv

Märkström: 16 A

Märkspänning: 440 V

IP klass: IP21

Färg: Polarvit

Färgkod: NCS-S0502-Y

Material: Termoplast

Antal / förp. 1/5



1820199 Exxact lampputtag DCL 1-vägs vägg inf Vit

Artnr.: 1820199

Typbeskrivning: WDE005010

Frp. strl.: 1

Leverantör: SCHNEIDER ELECTRIC

ALEM09: J



Kort beskrivning:

Exxact lampputtag DCL 1-vägs vägg inf Vit

Mediumbeskrivning:

Exxact lampputtag DCL 1-vägs 2-pol främst för apparat men passar också kopplingsdosa jordat Vit, BVB

Lång beskrivning:

Kan vara problem med att täcka ett lite för stort hål runt en kopplingsdosa. De med fördel på 1820202 vid montage i kopplingsdosa



Dokumentnamn: Kv. Nätet

Vår referens: Joacim Håkansson

5102557 EXXACT C-PL KEYS VINK VIT

Artnr.:	5102557	Typbeskrivning:	WDE002423
Frp. strl.:	1	Leverantör:	SCHNEIDER ELECTRIC
ALEM09:	J		

Artikelegenskape

Monteringsmetod	Infällt montage (gips)	Monteringsanordning	Baselement med central
Färg	Vit	Halogenfri	1
Med gångjärnslock	0	Användning	Moduljack
Ytskydd	Obehandlad	Dragavlastning	0
Materialkvalitet	Termoplast	Textfält	Med märkskylt
Grundmaterial	Plast	Typ av fastsättning	Montering med skruv
Lysterklämma	0	RAL-nummer (liknande)	9003
Med dammskydd	0	Med avtryck	0
Stödring	1	Transparent	0
Typ av yta	Glänsande	Lämplig för skyddsform (IP)	IP20
Apparatens bredd	Apparatens höjd		
Apparatens djup	Antal moduler (modulsystem)		

Kort beskrivning:

EXXACT C-PL KEYS VINK VIT

Mediumbeskrivning:

Exxact C-pl Keys vink Vit

Lång beskrivning:

Vinklad centrumplatta för ett eller två RJ45 jack med Keystone hålbild. IP20 för montage i apparatdosa c/c 60mm alt utanpåliggande i dosa 35mm. Integrerad märkskylt för fasta lägen med tre valbara sidor; blank, 9mm text, färgkodning. Levereras med blindplugg. Kompletteras med RJ45-jack med Keystone hålbild och ev. färgkodningsbricka. Kompletteras med valfri Exxact-ram

Punkttext:

Utförande

apparatserie Exxact
produkt centrumplatta
montering infälld
antal uttagsbrunnar 2
montering snäppfastsatt
färg vit
material ABS
antal/förpackning 1 st
IP klass IP20
inbyggnadsdjup 14 mm mm
höjd 55 mm mm
bredd 55 mm mm
djup 21 mm mm
produkt kompatibilitet kompletteras med valfri Exxact ram
alla Keystone varianter



Dokumentnamn: Kv. Nätet

Vår referens: Joacim Håkansson

1821477 Vägguttag Exxact 3-vägs hörnbox jord vit

Artnr.: 1821477

Typbeskrivning: WDE008290

Frp. strl.: 1

Leverantör: SCHNEIDER ELECTRIC

ALEM09: J



Artikelegenskape

Märkström	16Ampere	Märkspänning	250Volt
Monteringsmetod	Utanpåliggande	Färg	Vit
Modell	Skyddskontakt (SCHUKO)	Halogenfri	1
Skydd	Komplett hus	Antal enheter	3
Låsbar	0	Med gångjärnslock	0
Anslutningstyp	Skruvklämma	Ytskydd	Obehandlad
Med förhöjt beröringsskydd	1	Frekvensområde	50;60Hertz
Med till/från-knapp	0	Etikettutrymme/informationsyta	0
Utskjutningsmekanism	0	Materialkvalitet	Termoplast
Roterad centralinsats	0	Överspänningsskydd	0
Felströmsskydd	0	Särskild strömförsörjning	Ingen särskild
Isolerad montering	0	Grundmaterial	Plast
Nominell felström	0milliampere	Typ av fastsättning	Montering med skruv
För svåra förhållanden (enligt	0	Avtryck/indikering	Utan påtryck
RAL-nummer (liknande)	9003	Slagstyrka	
Transparent	0	Typ av yta	Glänsande
Med finsäkring	0	Med genomgångsfunktion	0
Lämplig för skyddsform (IP)	IP20	Phase pickup	Ingen
Apparatens bredd	87Millimeter	Apparatens höjd	158Millimeter
Apparatens djup	72Millimeter	Sammanlagt antal kontaktuttag	0
Med funktionsbelysning	0	Med orienteringsbelysning	0
Med inbyggd USB-	0	Antal moduler (modulsystem)	

Kort beskrivning:

Vägguttag Exxact 3-vägs hörnbox jord vit

Mediumbeskrivning:

Exxact vägguttag, jordat, 3-vägs, hörnbox, 16 A, vit, blisterförpackad, BVB



stronger together

www.solar.se

Sida 5 av 19

Dokumentnamn: Kv. Nätet

Vår referens: Joacim Håkansson

Lång beskrivning:

Exxact hörnbox med 3-vägsuttag jordat. Skruvanslutning. Komplet för utanpåliggande IP21-montage i hörn- eller underskåp. Exxact 16A 3-vägs, jordat vägguttag ingår i Nordens största utbud av produkter för elsystem. För utvändig montering passande i hörn och försett med skruvanslutningar och petskydd. Vit färg.

Produkten ingår i Schneider Electrics mest kompletta sortiment omfattande elförsörjning, ljusreglering och applikationer för rumsstyrning, från de enklaste till de mest komplexa. Den erbjuder enkel och snabb installation, flexibla uppgraderingar och är mycket anpassningsbar. Uppfyller relevanta standarder. För infällt montage och försedd med IP20-klassade anslutningar.

Skapa din egen stil: vill du kombinera en zebra-liknande stödrum med en silverfärgad strömställare eller ett vägguttag? Fullt möjligt med Exxact.

Inkluderar petskyddade anslutningar enligt IP20, vilket gör installationen säkrare utan extra kostnader eller komplexitet.

Enhetliga, tidlösa former med vit färg som matchar din inredning.

Punkttext:

Teknisk data

Apparatserie: Exxact

Produkt: 3-vägsvägguttag

Montering: Utanpåliggande

Typ: Jordat

Märkström: 16 A - 250 V AC

Färg: Vit

Anslutning: Skruv

Antalet överkopplingsklämmor: 2

Typ av skruvhuvud: Pozidrive 1 / kombi (+/-)

Anslutningskapacitet: 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² EK anslutningskabel,

1 x 1.5...2 x 2.5 mm² FK anslutningskabel

Material: ASA + PC

Antal/förpackning: 1 st

Produkt standard: IEC 60884-1,

VDE 0620-1,

NEK 502:2010,

SFS 5610:2004,

SS 428 08 34

Certifiering: FIMKO, NEMKO, SEMKO

IP klass: IP20 (även med borttagen kåpa/ram)

Höjd: 158 mm

Bredd: 87 mm

Djup: 72 mm

Produkt kompatibilitet: Complete with box and Exxact frame



Dokumentnamn: Kv. Nätet

Vår referens: Joacim Håkansson

1820276 Väggtagg 1-vägs Exxact jordat vit

Artnr.:	1820276	Typbeskrivning:	WDE002176
Frp. strl.:	1	Leverantör:	SCHNEIDER ELECTRIC
ALEM09:	J		

Artikelegenskape

Märkström	16Ampere	Märkspänning	250Volt
Monteringsmetod	Infällt montage (gips)	Färg	Vit
Modell	Skyddskontakt (SCHUKO)	Halogenfri	1
Skydd	Central täckplatta	Antal enheter	1
Låsbar	0	Med gångjärnslock	0
Anslutningstyp	Övrigt	Ytskydd	Obehandlad
Med förhöjt beröringsskydd	1	Frekvensområde	50;60Hertz
Med till/från-knapp	0	Etikettutrymme/informationsyta	0
Utskjutningsmekanism	0	Materialkvalitet	Termoplast
Roterad centralinsats	0	Överspänningsskydd	0
Felströmsskydd	0	Särskild strömförsörjning	Ingen särskild
Isolerad montering	0	Grundmaterial	Plast
Nominell felström	0milliampere	Typ av fastsättning	Montering med klo och skruv
För svåra förhållanden (enligt	0	Avtryck/indikering	Utan påtryck
RAL-nummer (liknande)	9003	Slagstyrka	
Transparent	0	Typ av yta	Glänsande
Med finsäkring	0	Med genomgångsfunktion	0
Lämplig för skyddsform (IP)	IP21	Phase pickup	Ingen
Apparatens bredd	71Millimeter	Apparatens höjd	71Millimeter
Apparatens djup	0Millimeter	Sammanlagt antal kontaktuttag	0
Med funktionsbelysning	0	Med orienteringsbelysning	0
Med inbyggd USB-	0	Antal moduler (modulsystem)	

Kort beskrivning:

Väggtagg 1-vägs Exxact jordat vit

Mediumbeskrivning:

Exxact väggtagg, jordat, 1-vägs, infällt montage, 16 A, vit, BVB



stronger together

www.solar.se

Sida 7 av 19

Dokumentnamn: Kv. Nätet

Vår referens: Joacim Håkansson

Lång beskrivning:

1-vägsuttag, jordat, snabbanslutning, petskyddat för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande montage används dosa 35 mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Exxact 16 A jordat vägguttag ingår i Nordens största utbud av produkter för elsystem. Försedd med fjäderbelastade anslutningar. Produkten är vit.

Produkten ingår i det mest omfattande sortimentet från Schneider Electric för att täcka strömförsörjning, belysning och övervakning av ett rum, från det enklaste till det mest komplexa. Enkel och snabb installation, flexibla uppgraderingar och stor möjlighet till anpassning. Kompatibel med relevanta standarder, samt skydd av anslutningar enligt IP20.

Skapa din egen stil: vill du kombinera en zebra-liknande stödrum med en silverfärgad strömställare eller ett vägguttag? Fullt möjligt med Exxact.

Inkluderar petskyddade anslutningar enligt IP20, vilket gör installationen säkrare utan extra kostnader eller komplexitet.

Enhetliga, tidlösa former med vit färg som matchar din inredning.

Punkttext:

Utförande

apparatserie Exxact
produkt uttagsinsats
montering infälld
typ jordat
outlet poles configuration jordat
märkström 16 A - 250 V AC
färg vit
anslutning snabbanslutning
anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² EK anskutningskabel
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² FK anskutningskabel
material ASA + PC
utrustning klor för extra fastsättning
antal/förpackning 10 st
produkt standard IEC 60884-1
SFS 5610:2004
SS 428 08 34
DIN VDE 0620-1
certifiering FIMKO
NEMKO
SEMKO
IP klass IP20 (även med borttagen kåpa/ram)
inbyggnadsdjup 28 mm mm
höjd 71 mm mm
bredd 71 mm mm
djup 11.8 mm mm
produkt kompatibilitet kompletteras med valfri Exxact ram



stronger together



Dokumentnamn: Kv. Nätet

Vår referens: Joacim Håkansson

1820296 Väggtagg Exxact Primo 2-vägs jordat vit

Artnr.: 1820296

Typbeskrivning: WDE002196

Frp. strl.: 1

Leverantör: SCHNEIDER ELECTRIC

ALEM09: J



Artikelegenskape

Märkström	16Ampere	Märkspänning	250Volt
Monteringsmetod	Infällt montage (gips)	Färg	Vit
Modell	Skyddskontakt (SCHUKO)	Halogenfri	1
Skydd	Heltäckplatta	Antal enheter	2
Låsbar	0	Med gångjärnslock	0
Anslutningstyp	Övrigt	Ytskydd	Obehandlad
Med förhöjt beröringsskydd	1	Frekvensområde	50;60Hertz
Med till/från-knapp	0	Etikettutrymme/informationsyta	0
Utskjutningsmekanism	0	Materialkvalitet	Termoplast
Roterad centralinsats	0	Överspänningsskydd	0
Felströmsskydd	0	Särskild strömförsörjning	Ingen särskild
Isolerad montering	0	Grundmaterial	Plast
Nominell felström	0milliampere	Typ av fastsättning	Montering med klo och skruv
För svåra förhållanden (enligt	0	Avtryck/indikering	Utan påtryck
RAL-nummer (liknande)	9003	Slagstyrka	
Transparent	0	Typ av yta	Glänsande
Med finsäkring	0	Med genomgångsfunktion	0
Lämplig för skyddsform (IP)	IP21	Phase pickup	Ingen
Apparatens bredd	85Millimeter	Apparatens höjd	100Millimeter
Apparatens djup	0Millimeter	Sammanlagt antal kontaktuttag	0
Med funktionsbelysning	0	Med orienteringsbelysning	0
Med inbyggd USB-	0	Antal moduler (modulsystem)	

Kort beskrivning:

Väggtagg Exxact Primo 2-vägs jordat vit

Mediumbeskrivning:

Exxact väggtagg, jordat, 2-vägs, 16 A, snabbanslutning, Primo stöddram, vit, BVB



stronger together

Dokumentnamn: Kv. Nätet

Vår referens: Joacim Håkansson

Lång beskrivning:

Exxact 2-vägsuttag, Primo jordat, snabbanslutning, petskyddat för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande montage används dosa 22 mm. Med två neutrala överkopplingsklämmor. Exxact 16 A 2-vägs, jordat Schuko vägguttag ingår i Nordens största utbud av produkter för elsystem. För halvinfäld montering, försett med fjäderbelastade anslutningar. Produkten är vit.

Produkten ingår i det mest omfattande sortimentet från Schneider Electric för att täcka strömförsörjning, belysning och övervakning av ett rum, från det enklaste till det mest komplexa. Enkel och snabb installation, flexibla uppgraderingar och stor möjlighet till anpassning. Kompatibel med relevanta standarder, samt skydd av anslutningar enligt IP20.

Skapa din egen stil: vill du kombinera en zebra-liknande stödrum med en silverfärgad strömställare eller ett vägguttag? Fullt möjligt med Exxact.

Inkluderar petskyddade anslutningar enligt IP20, vilket gör installationen säkrare utan extra kostnader eller komplexitet.

Enhetliga, tidlösa former med vit färg som matchar din inredning.

Punkttext:

Utförande

apparatserie Exxact Primo
produkt dubbelt uttag
montering halvinfäld
typ jordat
outlet poles configuration jordat
märkström 16 A - 250 V AC
färg vit
anslutning snabbanslutning
antalet överkopplingsklämmor 2
anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² EK anskutningskabel
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² FK anskutningskabel
material PC
montering med klokit insats möjlig, se E: 18 207 01
antal/förpackning 10 st
produkt standard IEC 60884-1
SFS 5610:2004
SS 428 08 34
DIN VDE 0620-1
certifiering FIMKO
NEMKO
SEMKO
IP klass IP20 (även med borttagen kåpa/ram)
inbyggnadsdjup 22.4 mm mm
höjd 100 mm mm
bredd 85 mm mm
djup 21.8 mm mm



Dokumentnamn: Kv. Nätet

Vår referens: Joacim Håkansson

material ABS
montering med klokit insats
med skruv vippa
antal/förpackning 5 st
produkt standard EN 60669-1
certifiering CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
IP klass IP20 (även med borttagen kåpa/ram)
IP44 (med tätningssats)
inbyggnadsdjup 15 mm mm
höjd 71 mm mm
bredd 71 mm mm
djup 18 mm mm
produkt kompatibilitet kompletteras med valfri Exxact ram



Dokumentnamn: Kv. Nätet

Vår referens: Joacim Håkansson

SEMKO
IP klass IP20
IP44 (med tätningssats)
höjd 158 mm mm
bredd 87 mm mm
djup 11.6 mm mm



Dokumentnamn: Kv. Nätet

Vår referens: Joacim Håkansson

1822141 Exxact ram 1-fack Primo vit

Artnr.:	1822141	Typbeskrivning:	WDE002101
Frp. strl.:	1	Leverantör:	SCHNEIDER ELECTRIC
ALEM09:	J		

Artikelegenskape

Färg	Vit	Bredd	87Millimeter
Halogenfri	1	Höjd	87Millimeter
Djup	11.6Millimeter	Antal enheter	1
Med gångjärnslock	0	Ytskydd	Obehandlad
Inbyggnadshöjd	0Millimeter	Inbyggnadsbredd	0Millimeter
Etikettutrymme/informationsyta	0	Materialkvalitet	Termoplast
Grundmaterial	Plast	Typ av fastsättning	Klämmontering
Monteringsriktning	Horisontell och vertikal	RAL-nummer (liknande)	9003
Skyddsklass (IP)	IP20	Lämplig för golvbox	0
Transparent	0	Typ av yta	Glänsande
Lämplig för väggkanal	1	Lämplig för infällt montage	1
Platt ytmodell	0	Lämplig för infällt montage	0
Antal horisontella enheter	1	Antal vertikala enheter	1
Diameter borrhål (öppning)	Antal horisontella moduler		
Antal vertikala moduler			

Kort beskrivning:

Exxact ram 1-fack Primo vit

Mediumbeskrivning:

Exxact Primo stödrum, 1-fack, vit, BVB

Dokumentnamn: Kv. Nätet

Vår referens: Joacim Håkansson

Lång beskrivning:

1-facksram Primo för infällt eller utvändigt montage IP20-IP44. Med utbytbar front. Vid infällt IP44-montage används tätningssats E18 207 11. För lodrät eller horisontal montering. Exxact 1-facks stödrum ingår i Nordens största utbud av produkter för elsystem. Färgen är vit.

Produkten ingår i det mest omfattande sortimentet från Schneider Electric för att täcka strömförsörjning, belysning och övervakning av ett rum, från det enklaste till det mest komplexa. Enkel och snabb installation, flexibla uppgraderingar och stor möjlighet till anpassning. Kompatibel med relevanta standarder, samt skydd av anslutningar enligt IP20.

Skapa din egen stil: vill du kombinera en zebra-liknande stödrum med en silverfärgad strömställare eller ett vägguttag? Fullt möjligt med Exxact.

Enhetliga, tidlösa former med vit färg som matchar din inredning.

Punkttext:

Utförande

apparatserie Exxact
apparatserie Primo
produkt ram
montering infälld
utanpåliggande
antal produkt fack 1-fack
färg vit
material ABS
antal/förpackning 10 st
produkt standard EN 60669-1
IEC 60884-1
certifiering CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
IP klass IP20
IP44 (med tätningssats)
höjd 87 mm mm
bredd 87 mm mm
djup 11.6 mm mm
utrustning utbytbar front som kan uppgraderas till Design eller Solid front



Dokumentnamn: Kv. Nätet

Vår referens: Joacim Håkansson

1820121 Strömställare Exxact 1-polig/trapp vit

Artnr.:	1820121	Typbeskrivning:	WDE002121
Frp. strl.:	1	Leverantör:	SCHNEIDER ELECTRIC
ALEM09:	J		

Artikelegenskaper

Märkspänning	250Volt	Monteringsmetod	Infällt montage (gips)
Monteringsanordning	Baselement med central	Manövreringsmetod	Vippa/knapp
Färg	Vit	Halogenfri	1
Med monteringsplåt	0	Anslutningstyp	Stickklämma
Belysning	Utan belysning	Ytskydd	Obehandlad
Inbyggnadsdjup		Nominell märkström	16Ampere
Återkopplingssignalkontakt	0	Materialkvalitet	Termoplast
Typ av belysning		Grundmaterial	Plast
Typ av fastsättning	Montering med klo och skruv	Kopplingsart	Tvåvägsomkastare
Antal vippor	1	RAL-nummer (liknande)	9003
Kopplingsström för lysrör	16Driftström	Tryckknappsomkopplare	0
Tvättmaskinomkopplare	0	Typ av yta	Glänsande
Lämplig för skyddsform (IP)	IP21	Apparatens bredd	
Apparatens höjd		Apparatens djup	
Etikettutrymme/informationsyta		Belysningsfunktion	
Antal moduler (modulsystem)			

Kort beskrivning:

Strömställare Exxact 1-polig/trapp vit

Mediumbeskrivning:

Exxact STRÖMSTÄLLARE, 1-polig, trappkoppling, 16 A, snabbanslutning, fyrkantig vippströmbrytare, vit, BVB

Dokumentnamn: Kv. Nätet

Vår referens: Joacim Håkansson

Lång beskrivning:

Exxact Strömställare trapp med fyrkantig vippa för infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm eller för utanpåliggande montage i låg dosa 21 mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram. Snabbanslutning. Vit.

Exxact 16 A strömställare ingår i Nordens största utbud av produkter för elsystem. Strömställaren kan monteras med klo-kit och fästplåten kan fästas ytterligare med skruv. Försedd med fjäderbelastade anslutningar. Produkten ingår i det mest omfattande sortimentet från Schneider Electric för att täcka strömförsörjning, belysning och övervakning av ett rum, från det enklaste till det mest komplexa. Enkel och snabb installation, flexibla uppgraderingar och stor möjlighet till anpassning. Kompatibel med relevanta standarder, samt skydd av anslutningar enligt IP20.

Skapa din egen stil: vill du kombinera en zebra-liknande stödrum med en silverfärgad strömställare eller ett vägguttag? Fullt möjligt med Exxact.

Inkluderar petskyddade anslutningar enligt IP20, vilket gör installationen säkrare utan extra kostnader eller komplexitet.

Enhetliga, tidlösa former med vit färg som matchar din inredning.

Punkttext:

Utförande

apparatserie Exxact
produkt strömställare
typ vippa
montering infälld
funktion trapp
koppling [6/1]
märkström 16 A - 250 V AC
färg vit
anslutning snabbanslutning
antalet överkopplingsklämmor 2
anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² EK anskutningskabel
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² FK anskutningskabel
material ABS
montering med klokit insats
med skruv vippa
antal/förpackning 5 st
produkt standard EN 60669-1
certifiering CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
IP klass IP20 (även med borttagen kåpa/ram)
IP44 (med tätningssats)
inbyggnadsdjup 15 mm mm
höjd 71 mm mm
bredd 71 mm mm
djup 18 mm mm
produkt kompatibilitet kompletteras med valfri Exxact ram



stronger together



Dokumentnamn: Kv. Nätet

Vår referens: Joacim Håkansson

material ABS
montering med klokit insats
med skruv vippa
antal/förpackning 5 st
produkt standard EN 60669-1
certifiering CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
IP klass IP20 (även med borttagen kåpa/ram)
IP44 (med tätningssats)
inbyggnadsdjup 15 mm mm
höjd 71 mm mm
bredd 71 mm mm
djup 18 mm mm
produkt kompatibilitet kompletteras med valfri Exxact ram

