



Det här är en lättstruken, snabbtorkande grundfärg för snickerier - t.ex. dörrar, foder och lister - och hårdlackade ytor inomhus. Färgen fäster mycket bra på underlaget och andra färger fäster i sin tur bra på V-Slip. Den ger en slät och matt yta.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

TIDIGARE MÅLADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial.

FABRIKSMÅLADE (HÄRDLACKADE) YTOR OCH YTOR SOM ÄR BLANKA EFTER ATT DU TVÄTTAT DEM slipar du lätt.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Snickerispackel.

MÅLA

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Normalt använder man pensel eller roller när man målar med V-Slip, men spruta går också bra.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande fägrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Tidigare målade ytor inomhus
BINDEMEDEL	Akrylsampolymer
SPÅDES MED	Vatten
VERKTYG	Pensel, roller eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Glansfri
1 LITER RÄCKER TILL	8-10m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri 1 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar 4 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/d):130 g/l (2010) Produktens VOC:<130 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT



2016-10-27
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se