



EK ALLOY

Ek Alloy är en gråbrunpigmenterad, mattlackad 3-stav i rustik stil med stora färgvariationer. Borstad för stor träkänsla. Får innehålla stora kvistar.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER			
Artikelnummer	153N0BEKD1KW 0	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%	
Ytbehandling	Mattlack	Design	3-stav	Minsta medeldensitet kg/m³	>500 kg/m³		
Bearbetning	Borstad	Sortering	Country	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s 1	
Mått	2423 x200 x 15 mm	Golvtyp	Kährs Original	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1	
Vikt per förpackning	23 kg	Kollektion	Harmony Collection	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n	
m² per paket	2, 91 m²	Slipbart	3-4 gånger	Fogstyrka N/mm²	EN1533	NPD	
m² per bräda	0, 485 m²	Naturlig/Infärgad	Infärgad	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK	
DETALJERAD BESKRIVNING		Brinellvärde	3, 7	Värmeledningsmotstånd	.59 (m2K/W)		
		Fog	Woodloc® 5S	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1	
		Golvvärme	Ja	CARB2			
		Garanti	30 år	Compliant			
		Ytmaterial	Ädelträ				
		Ytskikt	3, 5 mm				
		Stomme	Fur-/granlameller				
		Baksidesfanér	Gran				
		Tjocklek	15 mm				
		Läggningsmetod	Flytande, nedlimning				
FÄRGFÖRÄNDRING		EAN-kod	7393969041751				
		Färg	Gråbrun				
Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved förekommer. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor kan variera i storlek och antal.							
Infärgad produkt, synbar förändring över tid.							

CERTIFIKAT

