



Kährs®
QUALITY IN WOOD SINCE 1857

Ek TARANTO

Ek Taranto är en vitpigmenterad mattlackad 3-stav med måttliga färgvariationer. Får innehålla mindre kvistar.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
Artikelnummer	153N19EK0NKW0	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Ytbehandling	Mattlack	Design	3-stav	Minsta medeldensitet kg/m³	>500 kg/m³	
Mått	2423 x 200 x 15 mm	Sortering	Variation (Town)	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Vikt per förpackning	23 kg	Golvtyp	Kährs Original	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
m² per paket	2, 91 m²	Kollektion	Sand Collection	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² per bräda	0, 453 m²	Slipbart	3-4 gånger	Fogstyrka N/mm²	EN1533	NPD
DETALJERAD BESKRIVNING		Naturlig/Infärgad	Infärgad	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
		Brinellvärde	3, 7	Värmeledningsmotstånd	.11 (m2K/W)	
		Fog	Woodloc® 5S	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
		Golvvärme	Ja	CARB2	Compliant	
		Garanti	30 år			
FÄRGFÖRÄNDRING		Ytmaterial	Ädelträ			
		Ytskikt	3, 5 mm			
		Stomme	Fur-/granlameller			
		Tjocklek	15 mm			
		Läggningsmetod	Flytande, nedlimning			
		Färg	Vit			

CERTIFIKAT

