

# DEKKER

NORDIC

Tack för ditt val av stenbänkskiva.

En bänkskiva i granit är en produkt tagen direkt från naturen. Förädlad och bearbetad till ditt kök. Den är mycket tålig både mot värme och vatten. Fläckar och fingeravtryck är mindre synliga på en polerad yta än på en mattslipad. Båda ytorna är enkla att hålla ren. Graniten behåller sin glans och tål repor bra även om den utsätts för hårdare användning. Vi rekommenderar dock att ni använder skärbrädor och underlägg till varma kärl! Det finns granit som innehåller mycket kristaller. Kristallerna gör att stenen kan bli mer porös och det blir fler små porer i skivan. Detta är ett helt naturligt utseende.

Ljusare granitskivor är oftast mer absorberande och får lättare fläckar. Tex rödbeta kan lätt sugas in i skivan.



Lägg gärna ut kort på ert färdiga kök på sociala medier och tagga oss.

#dekkernordic @dekkernordic

## Skötsel och underhåll - granit

### Underhåll

För att din bänkskiva ska bevara sitt fina ytskikt rekommenderar vi att ni använder rengöringsmedel som är avsedda för sten.

Till den dagliga rengöringen kan ni använda en fuktig trasa med endast vatten (gärna en microfibertrasa). Vi rekommenderar även Akemi Crystal Clean- för daglig borttagning av lättare nedsmutsning. Produkten är speciellt framtagen till detta ändamål.

För rengöring, med impregnering ca en gång per månad, kan Akemi Tripple Effect användas.

Dessa produkter är helt ofarliga efter ytbehandling vid kontakt med livsmedel.

### Impregnering

I all sten finns det porer och mikrosprickor detta gör att vätska sugas in. Är vätskan färgad och stenskivan ljus, kan man få fläckar som letar sig ner i stenen som kan vara svåra att få bort. Vi rekommenderar att stenen impregneras ca 1 gång per år för att minska absorptionsförmågan. En bra impregneringsvätska sugas in i stenens mikrosprickor och täpper till så att andra vätskor inte kan komma in i stenen och missfärga den. Impregneringen ska strykas jämt över plattan och överskott torkas bort efter några minuter.

Vi rekommenderar Akemi Antifläck.

Det kan bli lite rester av silikon vid skarvarna efter monteringen på stenen. Om silikonet har härdat tas resterna bäst bort försiktigt med nytt rakblad. Silikon som nyss applicerats tas bort med lite oljefri aceton på ett hushållspapper.

Vid frågor om produkten, kontakta din köksleverantör.

Vi hoppas ni får mycket glädje av era bänkskivor!

Tack för ditt val av stenbänkskiva.

Kalksten består i huvudsak av mineralen kalcit och argagonit samt skalfragment från havsorganismer, koraller och fossiler.

Kalksten har god resistens mot vatten och värme. Stenen är dock känsligare mot fläckar och repor. Kalksten som är en mycket porös sten, kräver underhåll i form av regelbunden impregnering och att rester från mat och dryck torkas bort omedelbart. Det är inte möjligt att torka bort fläckar som har hunnit tränga ner i kalkstenen.

Vi rekommenderar alltid underlägg till varma kärl.



Vid frågor om produkten,  
kontakta din köksleverantör.

Vi hoppas ni får mycket glädje  
av era bänkskivor!

Lägg gärna ut kort på ert färdiga  
kök på sociala medier och tagga oss.

#dekkernordic @dekkernordic

### Underhåll

Använd aldrig produkter som innehåller syra på kalksten. Det förstör ytskiktet och poleringen försvinner. Exempel på såna produkter är vin, citrusfrukter, vinäger, kolsyra, ättikssprit etc.

Fett och oljefläckar ska avlägsnas så snabbt som möjligt för att förhindra att de tränger ner i stenen.

För att din bänkskiva ska bevara sitt fina ytskikt rekommenderar vi att ni använder rengöringsmedel som är avsedda för sten.

Till den dagliga rengöringen kan ni använda en fuktig trasa med endast vatten ( gärna en microfibertrasa). Vi rekommenderar även Akemi Crystal Clean- för daglig borttagning av lättare nedsmutsning. Produkten är speciellt framtagen till detta ändamål.

För rengöring med impregnering, ca en gång per månad, kan Akemi Tripple Effect användas.

Dessa produkter är helt ofarliga efter ytbehandling vid kontakt med livsmedel.

Använd inte medel med ph-värde under 7.

### Impregnering

I all sten finns det porer och mikrosprickor detta gör att vätska sugas in. Är vätskan färgad och stenskivan ljus, kan man få fläckar som letar sig ner i stenen som kan vara svåra att få bort. Vi rekommenderar att stenen impregneras ca 1 gång per år för att minska absorptionsförmågan. En bra impregneringsvätska sugas in i stenens mikrosprickor och täpper till så att andra vätskor inte kan komma in i stenen och missfärga den. Impregneringen ska strykas jämt över plattan och överskott torkas bort efter några minuter.

Vi rekommenderar Akemi Antifläck.

Det kan bli lite rester av silikon vid skarvarna efter monteringen på stenen. Om silikonet har härdat tas resterna bäst bort försiktigt med nytt rakblad. Silikon som nyss applicerats tas bort med lite oljefri acetone på ett hushållspapper.

Tack för ditt val av stenbänkskiva.

Bänkskiva i kompositsten är en mycket stark och reptålig skiva. Komposit består av ca 95 % krossad kvarts, lim och färgämnen. Ytan är mycket tät vilket ger en hygienisk skiva som lätt hålls fri från fläckar. Vi rekommenderar dock att ni använder skärbrädor för att inte slöa era knivar och underlägg till varma kärl för att undvika sprickbildning!

### Underhåll

För att din bänkskiva ska bevara sitt fina ytskikt rekommenderar vi att ni använder rengöringsmedel som är avsedda för sten.

Till den dagliga rengöringen kan ni använda en fuktig trasa med endast vatten ( gärna microfibertrasa). Vi rekommenderar även Akemi Quarts Cleaner. Produkten är speciellt framtagen till detta ändamål. Dessa produkter är helt ofarliga efter ytbehandling vid kontakt med livsmedel.

Det kan bli lite rester av silikon vid skarvarna efter monteringen på stenen. Om silikonet har härdat tas resterna bäst bort försiktigt med nytt rakblad. Silikon som nyss applicerats tas bort med lite oljefri acetone på ett hushållspapper.



Vid frågor om produkten, kontakta din köksleverantör.

Vi hoppas ni får mycket glädje av era bänkskivor!

Lägg gärna ut kort på ert färdiga kök på sociala medier och tagga oss.

#dekkernordic @dekkernordic

Tack för ditt val av stenbänkskiva.

Carrara marmor från Italien har en mörkgrå ådring på vit/ljusgrå botten. Mönstret kan variera mycket mellan olika stenblock.

Marmor har god resistens mot vatten och värme. Stenen är dock känsligare mot fläckar och repor. Marmor som är en förhållandevis porös sten, kräver underhåll i form av regelbunden impregnering och att rester från mat och dryck torkas bort omedelbart. Det är inte möjligt att torka bort fläckar som har hunnit tränga ner i stenen. Vissa mindre ojämnheter i stenen kan förekomma. Marmor är känslig för luftföroreningar, vilket innebär att din stenskiva vill ha ett unikt levande utseende som ändrar sig med tidens gång och får sin egen patina.

Vi rekommenderar alltid underlägg till varma kärl.



Vid frågor om produkten,  
kontakta din köksleverantör.

Vi hoppas ni får mycket glädje  
av era bänkskivor!

Lägg gärna ut kort på ert färdiga  
kök på sociala medier och tagga oss.

#dekkernordic @dekkernordic

### Underhåll

Använd aldrig produkter som innehåller syra på marmor. Det förstör ytskiktet och poleringen försvinner. Exempel på såna produkter är vin, citrusfrukter, vinäger, kolsyra, ättikssprit etc.

Fett och oljefläckar ska avlägsnas så snabbt som möjligt för att förhindra att de tränger ner i stenen.

För att din bänkskiva ska bevara sitt fina ytskikt rekommenderar vi att ni använder rengöringsmedel som är avsedda för sten.

Till den dagliga rengöringen kan ni använda en fuktig trasa med endast vatten (gärna en microfibertrasa). Vi rekommenderar även Akemi Crystal Clean- för daglig borttagning av lättare nedsmutsning. Produkten är speciellt framtagen till detta ändamål.

För rengöring med impregnering, ca en gång per månad, kan Akemi Tripple Effect användas.

Dessa produkter är helt ofarliga efter ytbehandling vid kontakt med livsmedel.

Använd inte medel med ph-värde under 7.

### Impregnering

I all sten finns det porer och mikrosprickor detta gör att vätska sugas in. Är vätskan färgad och stenskivan ljus, kan man få fläckar som letar sig ner i stenen som kan vara svåra att få bort. Vi rekommenderar att stenen impregneras ca 1 gång per år för att minska absorptionsförmågan. En bra impregneringsvätska sugas in i stenens mikrosprickor och täpper till så att andra vätskor inte kan komma in i stenen och missfärga den. Impregneringen ska strykas jämt över plattan och överskott torkas bort efter några minuter.

Vi rekommenderar Akemi Antifläck.

Det kan bli lite rester av silikon vid skarvarna efter monteringen på stenen. Om silikonet har härdat tas resterna bäst bort försiktigt med nytt rakblad. Silikon som nyss applicerats tas bort med lite oljefri acetone på ett hushållspapper.