

## Service/Underhåll

Beträffande service och underhåll av produkter hänvisar vi till varje tillverkares speciella rekommendationer  
 dessa kan vi tillhandahålla. Kontakta oss!

## Rengöring

För rengöring av produkterna i vår katalog lämnas följande allmänna rekommendationer för olika ytbehandlingar/material:

MATERIAL	YTBEHANDLING	REKOMMENDATION
Stål, mässing	Förnicklad	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing	Blankkrom	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing	Mattkrom	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing, aluminium	Pulverlack	Rengöringsmetod 1
Mässing	Polerad	Rengöringsmetod 2
Mässing	Mattborstad	Rengöringsmetod 2
Stål, mässing	Brunoxiderad	Rengöringsmetod 2
Stål, mässing	Antik	Rengöringsmetod 2
Mässing	Prion (fd Miralloy)	Rengöringsmetod 1
Mässing	Addion	Rengöringsmetod 1
Mässing	Mattnickel	Rengöringsmetod 1
Stål	Elförzinkad	Rengöringsmetod 1
Stål	Gulkrom	Rengöringsmetod 1
Stål	Förmässingad	Rengöringsmetod 1
Stål	Zink/Alloy	Rengöringsmetod 1
Rostfritt stål	Borstad/Polerad	Rengöringsmetod 1
Aluminium	Anodiserad	Rengöringsmetod 1
Aluminium	Rostfri nyans	Rengöringsmetod 1
Koppar		Rengöringsmetod 1
Bok, furu, björk, ek	Våtlack	Rengöringsmetod 2
Plast/Nylon		Rengöringsmetod 1
Spejlglas		Rengöringsmetod 3
Laminat		Rengöringsmetod 2

**Rengöringsmetod 1** - Avtorkas med fuktig trasa. Milt rengöringsmedel kan användas. För att bevara ytan skall sura medel och medel innehållande slipmaterial ej användas.

**Rengöringsmetod 2** - Avtorkas med fuktig trasa och torkas sedan torr. Milt rengöringsmedel kan användas. För att bevara ytan skall sura medel och medel innehållande slipmaterial ej användas.

**Rengöringsmetod 3** - Putsas med fuktig trasa och torkas sedan torr. Milt rengöringsmedel alternativt fönsterputs kan användas. Medel med slipmaterial skall ej användas.

**Samtliga produkter i mässing (polerad, mattborstad, brunoxiderad) och koppar, som används i utomhusmiljö, kommer med tiden att oxidera trots skyddslacken. I aggressivare miljö, som t ex den svenska västkusten, sker detta snabbare. Byggbeslags garantiåtagande omfattar ej sådan förändring av ytbehandlingen.**

1012