

# Glaserade kakel o klinker - vägg

Installationsstädning och daglig rengöring

## Installationsstädning

### Höganäs Kalkbort

Tag bort all lös smuts.

Blanda en brukslösning av Kalkbort.



Blötlägg med rent vatten påför  
Kalkbortlösningen och låt  
verka 5-10 minuter.

## Impregnera

### FB 9700 Klinker & Fogimpregnering

FB 9700 impregnerar fogen och skyddar den mot  
angrepp av flytande föroreningar.

## Dagligt underhåll

### Höganäs Dagligren

Mild, miljöanpassat rengöringsmedel.



### Manuell rengöring

Torka med alternativt spraya på  
en brukslösning av Höganäs  
Dagligren låt verka  
några minuter och efterskölj  
med rent vatten.

## Periodiskt underhåll

### Fläckborttagning

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller  
mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med  
starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med  
väl utspädd lösning och vid behov koncentrationen.  
Förvattna alltid cementfogarna.

Observera att anvisningarna för fläckborttagning  
endast gäller keramikplattor, eftersom natursten är  
känsligare för lösningsmedel.

### Frågor rörande metoder och produkter

Kontakta

CC Höganäs Byggkeramik AB

Box 501, 267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00 Fax. 077-447 36 46

[www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)