

Objekt: Hököpinge Punkthus 9 - Vellinge

MATERIALSPECIFIKATION – PINNARÄCKE

Fabrikat: Boltenster Trading AB dimensionerat enligt gällande normer. (BBR & Eurocode)
Stomme: Strängpressade aluminiumprofiler i legering SIS 4104 AlMgSi 0,5 F 22 Alumeco.
Stolpar: Ståndare av fyrkantsrör 50x30 mm.
Överliggare: Nr 25, U 56x25
Bröstning: Stående gallerpinnar av fyrkantsrör 20x20 mm från underkant platta till underkant överliggare. Skyddshöjd 1100 mm.
Ytbehandling: Aluminiumprofiler är pulverlackerade i Ral 7016 från A-lackering, Sävsjö.
Infästning: Rostfria ingjutningsdetaljer M10 C/C 100. Monteringsbyglar i lackerat utförande.
Garantitid: Fem år från godkänd slutbesiktning.

MATERIALSPECIFIKATION – GLASRÄCKE

Fabrikat: Boltenster Trading AB dimensionerat enligt gällande normer. (BBR & Eurocode)
Stomme: Strängpressade aluminiumprofiler i legering SIS 4104 AlMgSi 0,5 F 22 Alumeco.
Stolpar: Ståndare av fyrkantsrör 50x40 mm.
Överliggare: Nr 25, U 56x25
Bröstning: 8,76 mm laminerat klarglas från underkant platta till underkant överliggare. Skyddshöjd 1100 mm.
Ytbehandling: Aluminiumprofiler är pulverlackerade i Ral 7016 från A-lackering, Sävsjö.
Infästning: Rostfria kemankare M10 C/C 100.
Garantitid: Fem år från godkänd slutbesiktning.

SKÖTSELANVISNING

Rengöring: Av aluminiumprofiler och glas görs med samtliga på marknaden förekommande rengöringsmedel för lätt smutsade ytor. Rengöringsmedel innehållande slipmedel eller frätande ämnen skall undvikas.

Underhåll: För att uppnå fullvärdigt korrosionsskydd bör rengöring ske regelbundet.
Glasen kräver en viss mån av kontinuerlig rengöring, lika fönster ca 1 gång varannan månad.
Regnvatten i kontakt med färsk betong eller cementfog blir starkt alkaliskt.
Vatten, som rinner eller stänker på glasen, bör snarast avlägsnas för att skador inte skall uppstå på glasen.
Glas som skadas på detta sätt, är inte påverkbart glasleverantören och därför inte reklamationsbart.

Glumslöv 2023-01-25