

# Skötselråd av fastighetsboxar

## Rengöring normalt nedsmutsat:

- Dammsug med munstycke med mjuk borste.
- Neutralt diskmedel i ljummet vatten.
- Torka med lätt fuktad allrengöringsduk.
- Avtorkning med mjukt, rent städskinn eller bomullstrasa.
- Självvtorkning i rumstemperatur.
- Olja samtliga lås med låsolja efter rengöring.

## Rengöring hårt nedsmutsat:

- Dammsugning med munstycke med mjuk borste eller avblåsning med tryckluft.
- Neutralt diskmedel i ljummet vatten eller allrengöringsmedel utan betande eller slipande effekter i ljummet vatten.
- Torka med lätt fuktad allrengöringsduk.
- Avtorkning med mjukt rent städskinn utan microfibrer under lätt tryck.
- Självvtorkning i rumstemperatur.
- Olja samtliga lås med låsolja efter rengöring.

Fastighetsboxar av rostfritt stål rengörs bäst med fönsterputs typ Ajax.  
Aceton och Häxans metallputs kan också användas.

fastighetsboxar av mässing rengörs endast med Häxans metallputs eller andra rengöringsmedel för mässing.

## Årligt underhåll:

- Efterdra skruvar och muttrar för avlastningsyta, lås och gångjärn.
- Se till att inga luckor, gavlar eller andra delar är böjda eller skadade på annat sätt.
- Fastighetsboxar ska underhållas, rengöras och oljas minst en gång per år för att garantin ska gälla.