

# Underhållsanvisning


## H-Fönstret Lysekil

Fönster och fönsterdörrar från H-Fönster i Lysekil har en unik konstruktion som säkerställer en överlägsen livslängd och komfort även i de mest utsatta lägen. Här följer lite information om hur du underhåller och brukar ditt nya H-Fönster. När du putsar ditt fönster, skall du torka av aluminiumbågen och karmen. Fönstrets utsida, båge/karm av aluminium bör tvättas med fönsterputs, textilduk/sämskskinn minst en gång per år. Efter ett regn kan det kvarstå vatten i bottendelen på karmen detta märks när fönstret öppnas. Vattnet gör inget som helst skada och försvinner efter ett tag. Med nedanstående enkla underhållsmoment kan du känna dig trygg att fönstret behåller sin lyster och funktion genom generationer.

### Fönstertvätt

För att undvika repor i glasytan bör tvättning av fönstren ske på traditionellt vis med ett PH-neutralt allrengöringsmedel, textilduk/gummiskrapa. Passa på att rengöra underdelen av karmen och se till att hålen är öppna för fri vattendränering.

En gång per år bör utsidans aluminiumbåge och karm tvättas med mild tvållösning. OBS! Använd aldrig lösningsmedel eller frätande medel till någon del av fönstret. Färgen på trädelarna mattas lätt av starka puts- och lösningsmedel. Testa först på en undanskynd del innan putsmedlet används. Även vissa starkt alkaliska fönsterputsmedel kan ge bestående skador. Använd aldrig vassa metallföremål eller stålull vid rengöring av glas (gäller allt glas). Svåra fläckar tas bort med industrisprit eller aceton. OBS! Tänk på att cementbaserade produkter inte får komma i kontakt med glasytor.



### Utvändig kondens

Utvändig kondens är ett naturligt fenomen och är inte mer skadligt för fönstret än en regnskur. Kondensen uppstår om ytans temperatur faller under den omgivande luftens dagpunkt vilket framför allt kan ske under stjärnklara nätter när det är vindstilla och luftfuktigheten är mycket hög.

### Invändig kondens

Invändig kondens orsakas inte av en felaktig fönsterfunktion. När luftfuktigheten är hög och effektiv lufttillströmning från underliggande radiator är förhindrad kan kondens bildas på nedre delen av glaset. Detta skall omedelbart åtgärdas med förbättrad ventilation i rummet och/eller fri passage av varmluft från radiator över insida fönstret. Kondensvatten som blir stående på tätningslist och träbeklädnad kommer med tiden att ge defekter på trädelens ytbehandling. Kondens mellan glasarutorna är ett fabriktionsfel på glaset och skall anmälas till tillverkaren.

### Ommålning

Före ommålning av trädelen bör den spårmonterade tätningslistan mellan karm och båge demonteras.

### Smörjning (kontrolleras/smörjs en gång per år)

#### På utåtgående fönster:

- » Leder i beslagen: Öppna fönstret och håll några droppar olja i beslagens leder. Detta gäller även barnspärrens rörliga del i karmen.
- » Spår i karm för glidare: Öppna fönstret och lägg lite osyrat vaselin ovanpå de plastbelagda glidarna på var sida. Öppna och stäng fönstret några gånger för att fördela smörjmedlet jämnt.

#### På utåtgående dörrar


- » Rörliga delar i spanjolett: Öppna dörren och droppa in olja i öppningen för låskolvar samt i de utstansade runda hålen i kantskenan på spanjoletten.
- » Utvändigt handtag: Droppa olja i handtagets lagring.
- » Broms: Kontrollera att bromsen är fri från föroreningar. Smörj ej! Smörjmedel kan minska bromsverkan.

# Så här öppnar du ditt H-Fönster


- [1]** När du vrider om handtaget på ditt H-Fönster kan du bara öppna det ca 10 cm. Det ser barnspärren till: Det finns även ett med handtaget låsbart vädringsläge efter ca 4 cm öppning.



- [2]** För att öppna det ytterligare får du lyfta barnspärren. Den sitter i karmen till höger. Med ett finger lyfter du den lätt den halvcimeter som behövs för att spärren skall frigöras. Är det trögt – dra då fönstret något åt dig och lyft barnspärren.



- [3]** Från nu kan du öppna fönstret helt. Prova några gånger så ser du hur lätt det går.



- [4]** Även helt omsvängt, i puts läge, fungerar barnspärren. Följ bruksanvisningen lugnt, bild för bild så lär du dig handgreppen direkt. När du stänger fönstret igen går barnspärren i lås automatiskt.

