

Glaserade klinker - golv

Installationsstädning och daglig rengöring

Installationsstädning

Höganäs Kalkbort

Tag bort all lös smuts.
Blanda en brukslösning av Kalkbort.



Blötlägg med rent vatten påför
KlinkerRentlösningen och låt
verka 5-10 minuter.



Håll ytan våt under hela
verknings tiden. Skura golvet
manuellt eller maskinellt.



Sug upp eller raka golvet torrt.



Skölj en gång med rent vatten.
Raka golvet torrt.



För att få ett mer lättstädat och
smutsavvisande golv bör nu
golvet impregneras.

Impregnera

FB 9700 Klinker & Fogimpregnering

FB 9700 impregnerar fogen och skyddar den mot
angrepp av flytande föroreningar.

Dagligt underhåll

Höganäs Dagligen

Mild, miljöanpassat rengöringsmedel



Manuell rengöring

Finns det lös smuts dammsugs
golven först. Fuktmoppa / skura
golvet med en brukslösning av
Höganäs Dagligen och
efterskölj med rent vatten.



Kombimaskinskurning

Fyll maskinen med en brukslösning
av Dagligen.
Skura av golvet, använd borste.

Periodiskt underhåll

Fläckborttagning

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller
mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med
starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med
väl utspädd lösning och vid behov koncentrationen.
Förvattna alltid cementfogarna.

Observera att anvisningarna för fläckborttagning
endast gäller keramikplattor, eftersom natursten är
känsligare för lösningsmedel.

Frågor rörande metoder och produkter

Kontakta

CC Höganäs Byggkeramik AB

Box 501, 267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00 Fax. 077-447 36 46

www.cchoganas.se