



Brf Blanka

Underhåll av avlopp i lägenheter

1. Avlopp för tvättmaskin



Bild 1.1. Placering av vattenlås.

I anslutning till tvättmaskinen finns ett avlopp. Till detta avlopp är en slang från tvättmaskinen ansluten. Vattenlåset på detta avlopp behöver med jämna mellanrum rensas och göras rent. Vattenlåset kan om det inte rengörs täppas igen. När tvättmaskinen sedan tömmer sitt vatten svämmar vattenlåset över och det rinner ut vatten på golvet.



Bild 1.2. Inkopplad tvättmaskin.



Brf Blanka

Underhåll av avlopp i lägenheter

För att rensa vattenlåset behöver tvättmaskinen flyttas ut så att man kommer åt. Nästa steg är att ta ut slangen från vattenlåset. Sedan kan vattenlåset demonteras, rensas och göras rent. Därefter sätts allt ihop precis så som det plockades isär.

2. Avlopp för tvättställ i kommodskåp



Bild 2.1. Placering av vattenlås.

Under tvättstället i kommodskåpet finns vattenlåset för tvättstället. För att komma åt detta behöver man först ta ut skåpslådorna.



Bild 2.2. Vattenlåset.



Brf Blanka

Underhåll av avlopp i lägenheter

Vattenlåset demonteras, rensas och görs rent. Därefter sätts allt ihop precis så som det plockades isär. OBS! Var noga med att torka upp vatten som spills i kommodskåpet, skåpet kan ta skada. En rekommendation är att skydda skåpet vid demontering.



3. Golvbrunn

Bild 3.1. Vattenlås golvbrunn.

För att rensa vattenlåset i golvbrunnen behöver man först ta bort gallret för att sedan lyfta upp vattenlåset i handtaget. Rensa och rengör sedan vattenlåset.



Bild 3.2. Sätta tillbaka vattenlåset.

När du sätter tillbaka vattenlåset är det väldigt viktigt att det sätts dit ordentligt. Se till att koppen slutet tätt runt om hela ringen, man kan behöva trycka ner det ganska hårt. Om vattenlåset inte slutet tätt kan avloppslukt uppstå.



Brf Blanka

Underhåll av avlopp i lägenheter