

Snickerier

Skötselråd för inredningsnickerier dörrar, luckor, lister mm. målade eller lackade med

Futura 15, 40 och 90 lackfärg
Futura Aqua 20, 40 och 80 lackfärg
Teknos Pro FSF 40 och 70 färdigstrykningsfärg
Helo matt, halvblank och blank klarlack
Natura matt, halvmatt och blank interiör- och panellack
Natura Betslack

Rengöring av målade ytor

Använd syntetiska tvättmedel som inte innehåller lösningsmedel. Ytorna tvättas med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Därefter sköljs ytorna av med ljummet vatten. Tvätta nerifrån och uppåt för att undvika ränder efter vattnet. Använd aldrig sprit eller för starka rengöringsmedel då färgen kan bli fläckig. Ammoniak och ammoniakångor kan missfärga målade ytor. Obs! Använd ej för varmt vatten.

Rengöring av laserad eller betsad inredning

För rengöring används endast en fuktad rengöringsduk. Kraftigare rengöring kräver att ytan är överlackad.

Rengöring av lackad inredning

Vid rengöring av lackad inredning rekommenderar vi målartvätt eller liknande medel. Använd aldrig sprit eller starka organiska lösningsmedel. Tvätta alltid nerifrån och upp för att undvika ränder. Skölj ordentligt med ljummet vatten samt ventiler ut den fuktiga luften.

Fläckborttagning

Teknosolv 1621, (Alifatnafta) kan ta bort fläckar som inte försvunnit med syntetiskt tvättmedel. Mögeltvätt kan bleka bort vissa fläckar (används varsamt). Matättika kan användas för att avlägsna rostfläckar. Svarta missfärgningar som uppstått genom att man gnidit metall mot ytan kan oftast avlägsnas med ett vanligt radergummi.